

Unbraked Axles



EUROPEAN TECHNOLOGY, SPECIFIC DESIGN







Reference	Beam□	CBD	PCD	Studs Nos	Stud size	Bearing (out)	Bearing (in)	Max load capacity single axle (25km/h)	Max load capacity single axle (40km/h)	Max load capacity twin axle (25–40km/h)	Max load capacity twin axle (60km/h)	Max load capacity twin axle (60km/h)
404F	40	84	130	4	M14x1,5	30205	30207	1500 kg	1350 kg	–	–	–
405F	40	93	140	5	M16x1,5	30205	30207	1500 kg	1350 kg	–	–	–
505F	50	93	140	5	M16x1,5	30205	30209	3000 kg	2700 kg	–	–	–
505A	50	93	140	5	M16x1,5	30206	30209	3000 kg	2700 kg	2250 kg	–	–
506A	50	160	205	6	M18x1,5	30206	30209	3000 kg	2700 kg	2250 kg	–	–
506X	50	160	205	6	M18x1,5	30206	30209	3000 kg	2700 kg	2250 kg	–	–
606X	60	160	205	6	M18x1,5	30207	30211	4800 kg	4320 kg	3600 kg	–	–
706X	70	160	205	6	M18x1,5	30209	30213	6500 kg	5850 kg	4875 kg	–	–
806X	80	160	205	6	M18x1,5	32211	30215	8000 kg	7200 kg	6000 kg		
808X	80	220	275	8	M18x1,5	32211	30215	8000 kg	7200 kg	6000 kg	–	–
906X	90	160	205	6	M18x1,5	32211	32217	10000 kg	9000 kg	7000 kg	–	–
908X	90	220	275	8	M18x1,5	32211	32017	10000 kg	9000 kg	7000 kg	–	–
908XR	90	220	275	8	M18x1,5	32217	32217	10700 kg	9630 kg	8000kg *	8000 kg	7360 kg
910XR	90	280	335	10	M22x1,5	32217	32217	10700 kg	9630 kg	8000kg *	8000 kg	7360 kg
1008X	100	220	275	8	M18x1,5	32217	32217	13000 kg	11700 kg	9000 kg	9000 kg	8300 kg
1010X	100	280	335	10	M22x1,5	32217	32217	13000 kg	11700 kg	9000 kg	9000 kg	8300 kg
1010XR	100	280	335	10	M22x1,5	32219	32219	13000 kg	12000 kg	10000 kg	9500 kg	8700 kg
1110X	110	280	335	10	M22x1,5	32219	32219	13000 kg	13000 kg	11000 kg	11000 kg	10000 kg
1210X	120	280	335	10	M22x1,5	32219	32219	13000 kg	13000 kg	11000 kg	11000 kg	10000 kg
1510X	150	280	335	10	M22x1,5	32219	32219	13000 kg	13000 kg	11000 kg	11000 kg	10000 kg













Braked Axles




EUROPEAN TECHNOLOGY, SPECIFIC DESIGN





Reference	Brake	Beam□	CBD	PCD	Studs Nos	Stud size	Bearing (out)	Bearing (in)	Max load capacity single axle (25km/h)	Max load capacity single axle (40km/h)	Max load capacity twin axle (25–40km/h)	Max load capacity twin axle (60km/h)	Max load capacity twin axle (60km/h)
505MFR	250x60	50	160	205	5	M16x1,5	30206	30209	3000 kg	2700 kg	–	–	–
606MFR	250x60	60	160	205	6	M18x1,5	30208	30211	4800 kg	4320 kg	3600 kg	–	–
606MF1	300x60 C	60	160	205	6	M18x1,5	30208	30211	4800 kg	4320 kg	–	–	–
706MFR	255x60 B	70	160	205	6	M18x1,5	30209	30213	6500 kg	5850 kg	4875 kg	–	–
706MF1	300x60 C	70	160	205	6	M18x1,5	30208	30213	6000 kg	5400 kg	–	–	–
706AF	300x60 C	70	160	205	6	M18x1,5	30209	30213	6500 kg	5850 kg	4875 kg	–	–
706AF	320x75 D	70	160	205	6	M18x1,5	30209	30213	6500 kg	5850 kg	4875 kg	–	–
806AF	300x60 C	80	160	205	6	M18x1,5	32211	30215	8000 kg	7200 kg	6000 kg	–	–
806AF	320x75 D	80	160	205	6	M18x1,5	32211	30215	8000 kg	7200 kg	6000 kg	–	–
808MF	320x75 D	80	220	275	8	M18x1,5	30210	30215	8000 kg	7200 kg	200 kg	–	–
808XF	300x60 C	80	220	275	8	M18x1,5	32211	30215	8000 kg	7200 kg	6000 kg	–	–
808XF	320x75 D	80	220	275	8	M18x1,5	32211	30215	8000 kg	7200 kg	6000 kg	–	–
808XF	350x80 S	80	220	275	8	M18x1,5	32211	30215	8000 kg	7200 kg	6000 kg	–	–
808XF	400x80 C	80	220	275	8	M18x1,5	32211	30215	8000 kg	7200 kg	6000 kg	–	–
908XF	320x75 D	90	220	275	8	M18x1,5	32211	32017	10000 kg	9000 kg	7000 kg	–	–
908XF	350x80 S	90	220	275	8	M18x1,5	32211	32017	10000 kg	9000 kg	7000 kg	–	–
908XF	400x80 C	90	220	275	8	M18x1,5	32211	32017	10000 kg	9000 kg	7000 kg	–	–
908XFR	320x75 D	90	220	275	8	M18x1,5	32217	32217	10700 kg	9630 kg	8000 kg	8000 kg	7360 kg
908XFR	400x80 C	90	220	275	8	M18x1,5	32217	32217	10700 kg	9630 kg	8000 kg	8000 kg	7360 kg
910XF	400x80 C	90	280	335	10	M22x1,5	32217	32217	10700 kg	9630 kg	8000 kg	8000 kg	7360 kg
910XFR	400x80 C	90	280	335	10	M22x1,5	32217	32217	10700 kg	9630 kg	8000 kg	8000 kg	7360 kg
1008XF	400x80 C	100	220	275	8	M18x1,5	32217	32217	13000 kg	11700 kg	9000 kg	9000 kg	8300 kg
1010XF	406x120	100	280	335	10	M22x1,5	32217	32217	13000 kg	11700 kg	9000 kg	9000 kg	8300 kg
1010XFR	400x80 C	100	280	335	10	M22x1,5	32219	32219	13000 kg	11700 kg	9500 kg	9500 kg	8700 kg
1110XF	400x80 C	110	280	335	10	M22x1,5	32219	32219	13000 kg	13000 kg	11000 kg	11000 kg	10000 kg
1110XF	406x120	110	280	335	10	M22x1,5	32219	32219	13000 kg	13000 kg	11000 kg	11000 kg	10000 kg
1210XF	406x120	120	280	335	10	M22x1,5	32219	32219	13000 kg	13000 kg	13000 kg	11000 kg	10000 kg
15–10XF	400x80	150	281	335	10	M22x1,5	32219	32219	13000 kg	13000 kg	13000 kg	11000 kg	10000 kg
15–10XF	406x120	150	281	335	10	M22x1,5	32219	32219	13000 kg	13000 kg	13000 kg	11000 kg	10000 kg







TIRES·WHEELS Multistar®
The Wheel Specialists
www.qdjggroup.com

Qingdao J&G International Trading Co., Ltd

Address: Rm 2–2–2602, Yulong mansion, no. 19th, Miaoling road, Qingdao city, Shandong, P.R.China

TEL：86–532–88960691 88965692 FAX：86–532–88960692 Http：// www.qdjggroup.com

MP.：18678910034 13864800220 Q Q：2625640879 E–mail：dean@qdjggroup.com